



TECHNICAL DATA SHEET SAILCONNECT

ALGEMENE INFORMATIE

De Sailconnect is een innovatieve oplossing voor het eenvoudig elektrificeren van boten zonder technische kennis. Met een stevige, waterdichte metalen behuizing (IP66) is hij bestand tegen zware omstandigheden. De Sail Connector is beschikbaar in 24V en 48V versies en werkt met verschillende motoren, behalve ePropulsion. Met functies zoals Bluetooth-batterijmonitoring, een optionele 12V omvormer en een tweede accuaansluiting is het een flexibele, duurzame oplossing voor bootliefhebbers die overstappen naar elektrische aandrijving.

AFMETINGEN

| | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| Lengte (met montagebeugels) | : | 192 (220) mm |
| Breedte(met montagebeugels) | : | 374 (380) mm |
| Hoogte (met montagebeugels) | : | 153 (155)mm |
| Gewicht | : | 4 kg |

BEHUIZING

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Materiaal | : | ALuminium 56V |
| Bevestiging | : | Diverse beugels |
| Beschermingsklasse | : | IP65 |
| Connectoren | : | Amphenol |
| Whitelabel | : | Mogelijk |



LEVERINGSOMVANG

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| Kabelset motor | : | 3 meter (50qmm/70qmm) |
| Kabel lader | : | 3 meter (10mm2) |
| Kabels accu (+/-) | : | 1 of 2 sets van 2 x 2 meter 35qmm |
| Kabel 12 Volt DC Voeding | : | 3 meter 6qmm |

FUNCTIE

| | | |
|------------------------|---|---|
| Shunt / Acculaadstatus | : | Victron Smartshunt 500A laadstatus via Victron Connect App uit te lezen |
| Omvormer | : | Victron Orion 48 12 9A -110 W |
| Garantie | : | 2 Jaar |
| Compabiliteit | : | Geschikt voor alle motoren tot 10kW |
| Voltage | : | 48Volt DC |